

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Plastowax-R200

Описание продукции

Plastowax-R200 – имеет желтовато-коричневый цвет, похож на воск, смесь микрокристаллического парафина и полиэтилена.

Область применения

Plastowax-R200 – подходит для замены полиэтиленов с низкой молекулярной массой, где необходима простота смешивания при низких температурах. Plastowax-R200 используется преимущественно в качестве смягчительного средства.

Технология применения:

Plastowax-R200 может быть с легкостью смешан с каучуком при температуре выше точки каплеобразования.

Характеристики и свойства:

Характеристики и единица измерения	Требования	Метод
Внешний вид	Желтовато-коричневый воск	Визуальный
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	155-185	MSZ EN ISO 3104
Точка каплеобразования, °С	85-110	MSZ 09-60.0135
Содержание воды, % (м/м)	Отсутствует	MSZ EN ISO 9029

Упаковка и маркировка

Упакованы в бумажные мешки

Условия хранения

Plastowax-R200 рекомендуется хранить вдали от ярких солнечных лучей, пыли и осадков, при комнатной температуре.

В случае благоприятных условий хранения продукт может сохранять свои качественные характеристики в течении 2-х лет начиная с даты производства.

Класс пожароопасности: IV

Безопасность

По отношению к хранению, применению и транспортировке должны применять меры безопасности схожие с нефтяными продуктами.